

S1

2K Внутренняя PTZ Умная Wi-Fi Камера

- Автоматическое слежение
- Интеллектуальное обнаружение движения и звука
- Настройка зон обнаружения движения
- Двусторонняя аудиосвязь
- Ночное видение до 10 метров
- Поддержка хранения на TF-карте (до 256 ГБ) / в облаке / через NVR
- Поддержка WebRTC
- Режим конфиденциальности (спрятанный объектив для защиты личной жизни)

Камера	
Сенсор изображения	1/2.8'' CMOS, 3 мегапикселя
Эффективное разрешение	2304 (Г) × 1296 (В)
Затвор	от 1/20 до 1/10 000 с
Минимальная освещенность	Цветное изображение: 0.1 Люкс при F2.0 Чёрно-белое изображение: 0.01 Люкс при F2.0
ИК-подсветка (ночное видение)	до 10 м
Режим "день/ночь	Автоматический (ICR) / Цветной / Чёрно-белый
WDR	Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)
Объектив и углы обзора	3.6 мм при F2.0 По горизонтали: 100° По вертикали: 85° По диагонали: 50°

Видео&Аудио	
Сжатие видео	H.264
Битрейт	от 32 Кбит/с до 2 Мбит/с
Частота кадров	от 1 до 20 кадров в секунду
Двойной поток (Dual Stream)	Да
Аудио	Встроенные микрофон и динамик

Сеть	
Срабатывание тревоги	Интеллектуальное обнаружение движения и звука
Беспроводная безопасность	64/128-бит WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Сетевые протоколы	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Протокол интерфейса	Частный (приватный)
Беспроводной	2.4 ГГц и 5 ГГц (IEEE802.11b/g/n)
Совместимость с мобильными ОС	iOS 9 и выше, Android 5 и выше
Шифрование	AES128
Максимальное количество пользователей	4

Общее	
Поворот/наклон (PTZ)	Панорама: 0° ~ 350° Наклон: от 50° до -45°
Рабочая температура	от -20 °C до +50 °C
Питание	DC 5V/1A
Потребляемая мощность	до 4.5 Вт
Хранение	TF-карта (до 256 ГБ), облачное хранилище, NVR
Габариты	ф82x106 мм
Вес	188 г

Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. All rights reserved.