

S3

3МП*3МП Wi-Fi внутренняя поворотная камера

- Скрытая линза для защиты конфиденциальности
- Автоматическое отслеживание
- Интеллектуальное обнаружение движения и звука
- Выбор зоны движения
- Двусторонняя аудиосвязь
- Ночное видение до 10 метров
- Поддержка WebRTC
- Поддержка Wi-Fi 2.4ГГц и 5ГГц
- Поддержка Bluetooth"

Камера	
Сенсор изображения	1/2.8'' 3-мегапиксельный CMOS
Эффективное разрешение	Верхняя камера: 2304(Г) × 1296(В) Нижняя камера: 2304(Г) × 1296(В)
Выдержка	1/20 ~ 1/10,000 с
Минимальная освещённость	Цвет: 0.1Lux@F2.0 Чёрно-белый: 0.01Lux@F2.0
Ночное видение	До 10 метров
Режим день/ночь	Авто (ICR) / Цвет / ЧБ
Широкий динамический диапазон (WDR)	DWDR
Объектив и угол обзора (гор/верт/диаг)	Верхняя камера: 3.6 мм@F2.0, 100° / 90° / 50° Нижняя камера: 3.2 мм@F2.0, 125° / 105° / 55°

Видео&Аудио	
Сжатие видео	H.265
Битрейт	32 Кбит/с ~ 2 Мбит/с
Частота кадров	1 ~ 25 кадров в секунду
Двойной поток	Да
Аудио вход/выход	Встроенные микрофон и динамик

Сеть	
Триггеры тревоги	Интеллектуальное обнаружение движения и звука
Беспроводная безопасность	64/128-битное шифрование WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Сетевые протоколы	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Протокол интерфейса	Частный
Беспроводная связь	2.4ГГц и 5ГГц Wi-Fi + Bluetooth Low Energy (IEEE802.11b/g/n/ac)
ОС мобильных устройств	iOS 9 и выше, Android 5 и выше
Безопасность	AES128
Максимальное количество пользователей	5

Общее	

Поворот/наклон	Поворот: 0°~355°, Наклон: от -15° до 80°
Рабочая температура	от -20°C до +50°C
Питание	DC 5V/2A
Степень защиты	До 4.5 Вт
Хранение	TF-карта (до 256 ГБ), облачное хранилище, NVR
Размеры	75 x 75 x 113 мм
Вес	196 г

Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. All rights reserved.