

B1

2K Умный Wi-Fi Видеодомофон

- ▶ Аккумуляторы 5200 мА·ч (перезаряжаемые)
- ▶ PIR-датчик обнаружения человека
- ▶ Двусторонняя аудиосвязь
- ▶ Водонепроницаемость по стандарту IP65
- ▶ Сигнализация при попытке кражи

Камера	
Матрица изображения	1/2.8'' CMOS-сенсор на 3 мегапикселя
Эффективное разрешение	1984 (по горизонтали) × 1488 (по вертикали)
Минимальная освещённость	В цветном режиме: 0.1 Люкс при диафрагме F2.0 В чёрно-белом режиме: 0.01 Люкс при F2.0
ИК-подсветка	Ночная видимость до 10 метров
Режим день/ночь	Автоматический (ICR), цветной и чёрно-белый
WDR (расширенный динамический диапазон)	Цифровой WDR (DWDR)
Объектив и угол обзора (по горизонтали/вертикали/диагонали)	3.6 мм при F2.0 Углы обзора: 105° (горизонталь), 85° (вертикаль), 65° (диагональ)

Сеть	
Триггеры сигнализации	Нажатие кнопки Обнаружение с помощью PIR-датчика Сигнализация при попытке кражи устройства
Беспроводная безопасность	Поддержка шифрования 64/128-бит WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK WPS (быстрое подключение по кнопке)
Сетевые протоколы	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP — стандартные протоколы передачи данных
Протокол интерфейса	Частный (закрытый) протокол производителя
Безправодной	2.4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n/ax) — не поддерживает 5 ГГц
Поддерживаемые ОС смартфонов	iOS 9 и новее Android 5 и новее
Шифрование данных	AES128 — надёжный стандарт шифрования

Видео&Аудио	
Сжатие видео	H.264 — популярный и эффективный кодек сжатия видео, обеспечивает хорошее качество при умеренном размере файла
Битрейт (скорость передачи данных):	От 32 Кбит/с до 2 Мбит/с Регулируется в зависимости от качества видео и скорости сети
Частота кадров	От 1 до 25 кадров в секунду (fps) Можно настроить в зависимости от условий освещения и интернета
Двойной поток (Dual Stream)	Да — камера может одновременно передавать видео в двух разных качествах (например, HD для записи и SD для онлайн-просмотра)
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон и динамик Поддерживает двустороннюю аудиосвязь (вы можете говорить с посетителем и слышать его)

Аккумулятор&Датчик движения	
Ёмкость	5200 мА·ч, перезаряжаемые литиевые аккумуляторы
Ток в режиме ожидания	200–800 мкА (в среднем)
Ток при работе	150–200 мА (без включённой инфракрасной подсветки)
Время в режиме ожидания	До 6 месяцев, если не происходит срабатываний
Время работы при использовании	2–3 месяца, если устройство активируется около 10 раз в день
Дальность обнаружения	До 5 метров
Угол обзора	100°

Общие сведения	
Рабочая температура	от -20 °C до 50 °C
Степень защиты (IP)	IP65
Источник питания	DC 5V/1A
Потребляемая мощность	до 2 Вт
Поддержка беспроводного звонка	433 / 868 / 915 МГц
Хранение данных	TF-карта (до 256 ГБ), облачное хранилище
Габариты	52 × 39 × 142 мм

MEARI

Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. All rights reserved.